

## *Drucker: Wie installiere ich die Ethernet-Schnittstelle UB-E02 in meinen EPSON-Bondrunder?*

- DIP Switch  
Settings auf PARALLEL siehe Handbuch
- DIP Switch "Reset Signal PIN 31" auf ON (beim TM-T88II,III:  
DIP2-8)
- Konfigurationsausdruck wie folgt vornehmen:  
Gerät einschalten; warten bis Error LED kurz aufleuchtet (ohne  
LAN Verbindung: ca. 10 Sekunden, mit LAN: ca. 5 Sekunden).  
Taster am Interface ca.  
3 Sekunden drücken (Testausdruck erfolgt).  
Bei 5 Sekunden drücken  
stellt man die Factory Defaults der Schnittstelle wieder her.
- In den Netzwerkeinstellungen unter Windows folgende IP-Adresse einstellen:  
192.168.192.160
- Ping Test ausführen (unter Eingabeaufforderung: "ping 192.168.192.168")
- Wenn Ping erfolgreich, dann kann der Drucker mittels  
TMNet WinConfig oder über den Browser unter <http://192.168.192.168>  
konfiguriert werden.
- Druckertreiber installieren (EPSON Advanced Printer Driver)
- Drucker-Eigenschaften aufrufen
- Anschlüsse -> Anschluss hinzufügen -> Standard  
TCP/IP Port
- Die IP-Adresse des Druckers eingeben: 192.168.192.168 (Port: IP\_192.168.192.168)
- Nun ist der Drucker fertig installiert und kann verwendet werden!

*Eindeutige ID: #1061*

*Verfasser des Artikels: Sascha Bömken*

*Letzte Änderung des Artikels: 2006-05-18 11:15*